

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem, zaštitom i poklopcem IP44 - 16A bijela

EPH3100321

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Broj utičnice	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Dodatne informacije utičnice	Poklopac i s kopcima
Nijansa boje	Bijela
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Montaža uređaja	U istoj ravnini
način učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...69 mm
Standardni izlaz	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
Opis standarda utičnice	Zemlja sa strane
Raspon snage	3680 W
Nazivna struja	16 A 250 V AC
Završna obrada	Sjajni
Materijal	ABS: Okvir pokrova ABS + PC: Osnovna ploča ABS: poklopac
dužina skidanja izolacije žice	13,0 mm
Materijal vodiča	Bakar
priključci	Podizne stezaljke
Broj kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Količina po setu	1
IP stupanj zaštite	IP44
Dubina strženja	17 mm
širina	83 mm
Visina	83 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

dubina	48 mm
Neto masa proizvoda	0,104 kg

Okolina

Standardi	IEC 60884-1
Certifikati proizvoda	TSE VDE Aenor

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	104,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	1,111 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica u Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	14,008 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >



Ekološki otisak

Izjava o očuvanju okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Use Better



Materijali i ambalaža

Pakiranje s recikliranim kartonom

Ne

Pakiranje bez plastike

Ne

Direktiva EU RoHS

Usklađenost s izuzećima

SCIP broj

52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

REACH uredba

[Izjava REACH](#)

Uredba RoHS za Kinu

[Izjava RoHS za Kinu](#)

Use Again



Prepakiranje i prerada

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

OEE0



Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće

Povrat

No

Image of product / Alternate images

Alternative







